

**KENWOOD**  
Listen to the Future

# EFICACIA Y CALIDAD EN COMUNICACIÓN



TK-3230

ENCRIPCIÓN DE VOZ INTERCONSTRUIDA

APROBADO POR LA FCC

FABRICADO EN AMBIENTE  
ISO 9000

16 CANALES

1.5 WATTS

LLAMADA SELECTIVA

LLAMADA DE GRUPO

LLAMADA GENERAL

3 AÑOS DE  
GARANTÍA



## Identificación Digital (FleetSync®)

El radio especialmente diseñado para satisfacer las más altas exigencias de claridad en comunicación. Por su tamaño compacto elegido por restaurantes, hoteles, supermercados y muchos más...

### Características

- Gran capacidad de agrupamiento utilizando 39 tonos sub-audibles CTCSS y 83 tonos digitales DCS.
- Candado de tecla.
- Exploración de canales.
- Audio mejorado Kenwood.
- **Vox interno (operación manos libres req. accesorio de audio).**
- 10 diferentes tonos de alerta de llamada.
- Pantalla de 7 dígitos.
- **Indicador de 3 segmentos de nivel de batería.**
- Estándares militares MIL-STD 810 C,D,E,F.
- Candado de canal ocupado.
- Compensación de voz (Compander).
- Ahorrador de batería.
- Temporizador de transmisión (TOT).
- Monitor.
- **Cloneo inalámbrico.**
- Aprobado por la FCC.
- Fabricado en ambiente ISO-9000.
- **Encriptación de voz interconstruido.**

### Señalización Digital FleetSync®

- Llamada selectiva, de grupo y general.
- PTT-ID.
- Identificación en pantalla.

Dimensiones:  
52 x 103 x 28.75 mm  
Peso: 155 g

www.syscom.mx

Generales		TK-3230
Rango de frecuencia.		460 - 470 MHz.
Canales.		16
Espaciamento entre canales.		25 kHz / 12.5 kHz.
Voltaje de operación.		7.5 Vdc ± 20%.
Vida de la batería (en ciclo de trabajo 5-5-90).		
KNB-46L.		Aproximadamente 14 horas.
Rango de temperatura.		- 10 a +60° C.
Estabilidad de frecuencia.		±2.5 ppm.
Dimensiones (ancho, alto, profundidad).		
Con batería KNB-46L.		52 x 103.5 x 28.7 mm.
Peso.		
Con batería KNB-46L.		155 g.
Impedancia de antena.		50 Ω.
Ancho de banda.		10 Mhz.
Receptor		
Sensibilidad (12 dB SINAD).		
Banda ancha.		0.25 µV.
Banda angosta.		0.28 µV.
Selectividad.		
Banda ancha.		60 dB.
Banda angosta.		50 dB.
Intermodulación.		
Banda ancha .		50 dB.
Banda angosta		50 dB
Transmisor		
Potencia de salida RF.		
Alta.		1.5 W.
Baja.		0.5 W.
Ruido FM.		
Banda ancha.		40 dB.
Banda angosta.		34 dB.
Distorsión de audio.		Menor al 5%.

Accesorios	
 <p><b>KNB-46L</b> Batería Li-Ion (2000 mAh)</p>	 <p><b>KSC-37</b> Cargador rápido</p>
 <p><b>KBH-14M</b> Clip para cinturón (Incluido)</p>	 <p><b>KRA-22M</b> Micrófono con bocina compacto</p>
 <p><b>KHS-8BL/BE</b> Micrófono de palma de 2 hilos (negro y beige)</p>	 <p><b>KHS-9BL/BE</b> Micrófono de solapa de 3 hilos con auricular (negro y beige)</p>
 <p><b>KHS-22</b> Diadema ligera con micrófono bocina</p>	 <p><b>KHS-26</b> Micrófono miniatura con clip y audífono</p>

Una Gran Cantidad de Útiles Accesorios y Opciones. Contacte a su Integrador Profesional Certificado SYSCOM: